

# DESENGRASANTE ENÉRGICO

REF (5L): 390017

REF (1000L): 390063

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Aspecto:	Líquido viscoso
Color:	Amarillento
Densidad a 20ºC:	1,09 g/cc
pH:	8,5
Solubilidad:	Completa
Dosis:	1% - 3%

## PRESENTACIÓN

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 500 mL         | <input type="checkbox"/> 25 L              |
| <input type="checkbox"/> 750 mL         | <input type="checkbox"/> 150 L             |
| <input type="checkbox"/> 1 L            | <input checked="" type="checkbox"/> 1000 L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5 L |  |

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en sus envases de origen tapados. Evitar temperaturas extremas.

## DESCRIPCIÓN

El **Desengrasante Enérgico** Cleanity es un producto altamente eficaz para la limpieza de cualquier superficie lavable.

## PROPIEDADES

El **Desengrasante Enérgico** Cleanity es un limpiador formulado para eliminar suciedad de todo tipo, especialmente suciedad grasa. Su alcalinidad no es demasiado elevada para así evitar lesiones derivadas de su manejo en el personal manipulador.

Adecuado para la limpieza de todas las superficies presentes en empresas de procesado de alimentos, tanto de instalaciones como de utensilios de trabajo y equipos y maquinaria.

## APLICACIONES

El **Desengrasante Enérgico** Cleanity tiene en su composición ingredientes que le otorgan la capacidad de producir abundante espuma, lo que lo hace adecuado tanto para aplicaciones manuales como mediante máquinas generadoras de espuma. Puede aplicarse sobre la mayoría de superficies comunes presentes en la industria: paredes, suelos, maquinaria, cintas transportadoras, utensilios, bancos y mesas de trabajo. Puede utilizarse para la limpieza de superficies con suciedad muy incrustada como: interior de hornos, bandejas de cocción, etc. Requiere aclarado siempre.

Fecha edición:	14/12/2011
Versión:	4
Página:	1/2

Cleanity®



Compromiso con la higiene industrial

# DESENGRASANTE ENÉRGICO

REF (5L): 390017

REF (1000L): 390063

## DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

- **Aplicación Manual:** Diluir a una proporción entre el **1% y el 3%**, según la suciedad presente. Aplicar mediante estropajo o cepillo, frotar, dejar actuar unos minutos y aclarar.
- **Aplicación mediante equipos espumantes:** Realizar un enjuagado previo de las superficies a limpiar para eliminar restos groseros de suciedad. Aplicar después el producto diluido entre el **1% y el 3%** según suciedad presente. Cubrir perfectamente todas las superficies de espuma. Dejar actuar durante unos 15 minutos. Aclarar abundantemente, preferiblemente con agua a presión.
- **Para manchas resistentes y zonas localizadas muy sucias:** Aplicar el producto **SIN DILUIR**. Dejar actuar unos segundos. Frotar con estropajo o cepillo. Aclarar siempre después.

## ADVERTENCIAS

Aclarar siempre el producto de las superficies.

## INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL

Las Materias Primas que SPB utiliza en sus productos, cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".

Los tensioactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

## PRECAUCIONES

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

Fecha edición:	14/12/2011
Versión:	4
Página:	2/2



Cleanity®



Compromiso con la higiene industrial