

DESENGRASANTE ÁCIDO

REF (5L): 390027

REF (150L): 390050

REF (25L): 390100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Aspecto:	Líquido ligeramente viscoso
Color:	Amarillento
Densidad a 20ºC:	1,28 g/cc
pH:	< 1
Solubilidad:	Totalmente soluble en agua
Dosis:	1% - 5%

PRESENTACIÓN

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 500 mL | <input checked="" type="checkbox"/> 25 L |
| <input type="checkbox"/> 750 mL | <input checked="" type="checkbox"/> 150 L |
| <input type="checkbox"/> 1 L | <input type="checkbox"/> 1000 L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5 L | |

ALMACENAMIENTO

Almacenar en sus envases de origen tapados. Evitar temperaturas extremas

DESCRIPCIÓN

El **Desengrasante Ácido Cleanity** es un producto espumante altamente eficaz para la limpieza de cualquier superficie lavable que tenga incrustaciones minerales como las producidas por aguas duras, o piedra de leche. Especialmente indicado para limpiezas en la Industria Alimentaria.

PROPIEDADES

El **Desengrasante Ácido Cleanity** es un limpiador formulado para eliminar suciedad de todo tipo, especialmente la que queda incrustada en los depósitos minerales como los de la cal del agua o la piedra de leche. Este producto es capaz de arrancar las incrustaciones minerales y la suciedad adherida a ellas, dejando las superficies completamente limpias. Adecuado para la limpieza de todas las superficies presentes en empresas de procesado de alimentos, tanto de instalaciones como de utensilios de trabajo, equipos y maquinaria.

Fecha edición:	14/12/2011
Versión:	2
Página:	1/2



DESENGRASANTE ÁCIDO

REF (5L): 390027

REF (150L): 390050

REF (25L): 390100

APLICACIONES

Puede aplicarse sobre la mayoría de superficies comunes presentes en la industria: paredes, suelos, maquinaria, cintas transportadoras, utensilios, bancos y mesas de trabajo.

No puede aplicarse sobre suelos de cemento u hormigón, ni sobre superficies que sean atacables por ácidos como terrazo, mármol, mosaico y piedras naturales.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

- **Superficies lavables:** Diluir a una proporción entre el **1% y el 5%**, según la suciedad presente.
- **Aplicación mediante equipos generadores de espuma:** Aclarar previamente la zona a limpiar con agua a presión para eliminar los restos gruesos. Cubrir la zona a limpiar con producto en una proporción entre el **1% y el 5%**. Aplicar en forma de espuma, dejar actuar durante un mínimo de 15 minutos y a continuación aclarar bien con abundante agua potable.
- En **zonas de difícil acceso o en ausencia de equipos de espuma**, aplicar la dilución mediante estropajo o cepillo, dejar actuar durante 15 minutos y después frotar y aclarar.
- **Pequeños utensilios:** Pueden dejarse en remojo en una dilución de entre el **1% y el 5%**, en función de la suciedad e incrustaciones que presenten durante unos 15 minutos. Después sacar del baño y frotar con un estropajo o cepillo. Aclarar

INFORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL

Las Materias Primas que SPB utiliza en sus productos, cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".

Los tensoactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

PRECAUCIONES

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

Fecha edición:	14/12/2011
Versión:	2
Página:	2/2



Cleanity®

Compromiso con la higiene industrial