



Conductive star

RECUBRIDOR PARA PAVIMENTOS CONDUCTORES

Conductive star está especialmente indicado para la protección de pavimentos conductores que puedan ser mojados. Su utilización está recomendada tanto para el sector industrial, salas de informática, laboratorios de alta tecnología, como el sector hospitalario.




Testado y certificado de acuerdo con los estándares DIN EN 61340-5-1 y DIN EN 1081. Efecto antiestático de acuerdo con DIN EN 1815. Basado en polímeros altamente resistentes, permite una mayor duración del efecto recubridor y, por tanto, un menor mantenimiento.

Conductive star puede ser utilizado para restablecer la conductividad de los pavimentos a través del recubrimiento o pulverizado de la capa superior.

- **Limpieza** - Excelente brillo.
- **Seguridad** - Asegura un correcto funcionamiento de los equipos eléctricos o electrónicos en el lugar aplicado.
- **Eficacia** - Recubridor de bajo mantenimiento.



MODO DE EMPLEO



- 1 Ver el plan de higiene, y la etiqueta de la botella para mayor información del uso de producto.
- 2 Decapar el suelo con Bendurol Maxx y dejar secar completamente.
- 3 Aplicar de 2 a 3 capas máxima de **Conductive star** puro, sin diluir, a través del sistema de mopas Rasant. Dejar secar el pavimento después de la aplicación de cada capa.
- 4 Limpieza de mantenimiento: Para la limpieza manual, o de mantenimiento a través de máquina fregadora, recomendamos utilizar GlossXpress Plus, Indur o Magic Maxx a una concentración de 0,5 - 2%.

SEGURIDAD

Sólo para uso profesional.

Para más información, consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

PRESENTACIÓN

Caja 2 botellas x 5L c.u.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar libre de heladas.
pH concentrado: 8,4

