


# Neomat C

## Limpiador - mantenedor para máquinas fregadoras



- Limpia, protege y deja un brillo uniforme en el suelo.
- Adecuado para suelos porosos, protegidos o sin proteger.
- Excelente protección que retrasa el reensuciamiento.
- Neomat C es ideal para ser utilizado en máquinas fregadoras debido a la especial combinación de tensioactivos de alta eficacia y aditivos, que confieren al producto un nivel de espuma controlado.
- La combinación de tensioactivos y polímeros solubles en agua proporciona una limpieza y protección en una sola operación.

### Área de aplicación

Para todo tipo de pavimentos que puedan ser mojados, p. ej. estaciones, fábricas, aeropuertos, ferias de muestras, etc.

### Modo de empleo

Utilizar mopa de tijera o barredora mecánica para eliminar la suciedad suelta. Diluir Neomat C a una concentración entre 1 % - 3 % según las necesidades específicas del lugar, el grado de suciedad y el tipo de agua. Utilizar la máquina fregadora para limpiar el suelo aspirando la solución simultáneamente. Para las esquinas, rodapiés,..., utilizar Neomat C con sistema de doble cubo y mopa Rasant. Para la limpieza a fondo utilizar MAXI GMS o MAXI I, en una solución del 1 % - 3 %. Durante los primeros días después de la limpieza a fondo utilizar Neomat C a una concentración de 3 % - 5 %.

### Composición

Declaración de contenido según 89/542/CEE:

- 5 - 15 %: tensioactivos no-iónicos
- < 5 %: jabón.
- Otros ingredientes: componentes protectores, solventes, sales orgánicas, colorantes y perfumes.

pH directo: 9.1

### Presentación

Bidón de 10 l

**Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de Detergentes.**