


Maxi C

Limpiador-mantenedor para máquinas fregadoras



- Limpia, protege y deja un brillo uniforme en el suelo.
- Adecuado para suelos porosos , protegidos o sin proteger.
- Excelente protección que retrasa el reensuciamiento.
- Maxi C es ideal para ser utilizado en máquinas fregadoras debido a la especial combinación de tensioactivos de alta eficacia y aditivos que, confieren al producto un nivel de espuma controlado.
- La combinación de tensioactivos y polímeros solubles en agua, proporciona una limpieza y protección en una sola operación.

Área de aplicación

Para todo tipo de pavimentos que puedan ser mojados, p. ej. estaciones, fábricas, aeropuertos, ferias de muestras, etc.

Modo de empleo

Utilizar mopa de tijera o barredora mecánica para eliminar la suciedad suelta. Comprobar que el equipo de dosificación Maxi Quik Fill esté lleno de la solución de producto. Si no es así, abrir el grifo de agua y esperar a que se llene el contenedor. Comprobar que el color del producto en el tubo que va al contenedor sea de color naranja. Abrir la válvula de la manguera de llenado de la máquina y llenar el tanque de agua de la máquina fregadora. Utilizar la máquina fregadora para limpiar el suelo aspirando la solución simultáneamente. La proporción de dilución debe fijarse según las necesidades específicas del lugar, el grado de suciedad y tipo de agua. Para las esquinas, rodapiés,..., utilizar Maxi C con sistema de doble cubo y mopa Rasant . Para la limpieza a fondo utilizar MAXI GMS o MAXI I, a una concentración de 1 % - 3 %.

Composición

Declaración de contenido según 89/542/CEE:

- 5 - 15 %: tensioactivos no-iónicos
 - < 5 %: jabón.
 - Otros ingredientes: componentes protectores, solventes, sales orgánicas, colorantes y perfumes.
- pH directo: 9.1

Presentación

Bidón de 200 l

Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario de Detergentes.