



Tuklar^{maxx}

RECUBRIDOR GENERAL PARA SUELOS

Basado en una nueva generación de polímeros, **Tuklar Maxx** puede usarse como recubridor general o monocapa, como base de pavimentos porosos o como capa final. Una sola mano de **Tuklar Maxx** puede igualar el grosor, la calidad y la apariencia que se conseguiría aplicando dos capas de un recubridor tradicional.




Tuklar Maxx se puede usar como base de la protección en combinación con un recubridor tradicional.

Área de aplicación: apto para todo tipo de suelos que puedan ser mojados, excepto pavimentos de madera, laminados, textiles y aquellos que no admiten recubrimiento.

- **Limpieza** - Deja la superficie homogénea, facilitando la limpieza.
- **Seguridad** - Aplicación fácil y cómoda, independientemente de las condiciones de humedad y temperatura.
- **Eficacia** - Elevado residuo seco, traduciéndose en un sustancial ahorro de tiempo en suelos porosos.



MODO DE EMPLEO



- 1 Para una información más detallada sobre el producto, consultar el Plan de Higiene y la etiqueta.

Para usar como recubridor y como capa base de pavimentos:

- 2 Decapar el suelo a fondo con **Bendurol Maxx** para eliminar la suciedad y las capas anteriores. Pasar una mopa húmeda para quitar posibles restos de producto. Dejar secar por completo.
- 3 Aplicar una capa de **Tuklar maxx** sin diluir, usando una mopa Rasant de Ecolab. Una vez seca, aplicar la capa final según proceda.

Para usar como capa final:

- 4 Realizar un decapado superficial (top stripping). Eliminar los restos de producto y dejar secar.
- 5 Aplicar una capa de **Tuklar maxx** sin diluir usando una mopa Rasant de Ecolab. Dejar secar completamente.

Para usar como recubridor monocapa (no recomendable para suelos muy porosos o absorbentes):

- 6 Tras decapar el suelo con **Bendurol Maxx**, aplicar una capa de producto puro sobre el suelo seco y sin restos de decapante. Dejar secar completamente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Colocar señales de advertencia "Atención suelo mojado" hasta que la superficie esté totalmente seca.

Sólo para uso profesional.

Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto y leer detenidamente la etiqueta del producto antes de su utilización.

ALMACENAMIENTO

Conservar sólo en el envase original bien cerrado y protegido de heladas.

FORMATO

2x5L

