



# ANTIESPUMANTE INDUSTRIAL

## Características:

Potente antiespumante aplicable a la eliminación de espuma en cualquier proceso de limpieza o fabricación en las industrias alimentarias. Eliminación de espuma en circuitos cerrados, torres de refrigeración. Aditivo en la fabricación de barnices, adhesivos, cauchos, etc. .

## Datos técnicos:

Producto líquido: Ph 6,5-8

Dimetil polisilano: Gran poder antiespumante.

Glicoles: Poder antiespumante.

Color: Blanco lechoso.

Densidad: 0.990-1.010 Kg/L.

## Instrucciones de uso:

La dosificación dependerá del grado antiespumante necesario. Como orientación se puede utilizar un 6 por mil.

## Presentación:

Cajas de 12 botellas de 1 litro.

Cajas de 4 bidones de 5 litros.

Bidones apilables de 10 litros.

Bidones apilables de 25 litros.

\*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984

Nº de Registro de Sanidad 37-00001678/M



La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación. Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA