

TAP



SELLADOR DE SUELOS TERRAZO, MÁRMOL Y BARRO COCIDO



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Características:

Producto formulado a base de resinas acrílicas que protege la superficie tratada, manteniendo las características y la apariencia de la misma. Gracias a sus propiedades, facilita el posterior encerado de la superficie.

Datos técnicos:

Producto líquido: Ph 6-8

Alta concentración: Excelente rendimiento.

Contiene resinas acrílicas: Protege la superficie, manteniendo las características de la misma.

Color: Blanco lechoso.

Densidad: 1.016-1.036 Kg/l.

Instrucciones de uso:

Es indispensable que la superficie este completamente limpia. Bien desengrasada, bien barrida y completamente seca. Se puede aplicar con rodillo de lana, con brocha o pistola. Es conveniente la aplicación de dos manos. La segunda mano debe aplicarse transcurridas al menos dos horas y el tránsito a partir de las 12h de secado. Como norma general es conveniente dejar transcurrir unas 24h para el uso normal. A partir de este tiempo ya se realiza la formación de la retícula.

Presentación:

Cajas de 4 bidones de 5 litros.

Bidones apilables de 10 litros.

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.