

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GUANTE NITRILO INDUSTRIAL AZUL

TALLA	LONGITUD (mm)	ANCHURA (mm)	FUERZA A AL RUPTURA Mpa	FLEXIBILIDAD A LA RUPTURA (Min)	GROSOR (mm)	PESO (GR)
L	330+/-5	117+/-5	20	400%	0.28+/-0.02	38+/-0.5
M	330+/-5	105+/-5	20	400%	0.28+/-0.02	35+/-0.5
P	330+/-5	95+/-5	20	400%	0.28+/-0.02	32+/-0.5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 MATERIAL

100% nitrilo (Copolímero de butadieno acrilonitrilo)

1.2 COLOR

Azul

1.3 DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS

Relieve antideslizante: en dedos y palma, proporcionando mejor agarre en productos humedecidos y aceitosos.

Anatómico: favorece el ajuste de la mano.

Par: mano derecha/mano izquierda

1.4 POLVO

Totalmente carente de polvo lubricante.

1.5 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los guantes mantendrán sus propiedades siempre que se almacenen en lugares secos a temperaturas entre 10° y 30°. No exponer a la luz solar directa.

1.6 CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Lave los guantes antes de quitárselos, déjelos secar, evitando que reciban luz solar.

1.7 VIDA

Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la fecha de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento anteriores.

1.8 UTILIZACIÓN

Industrias químicas, industrias mecánicas, tareas de mantenimiento general (ácidos, grasa, hidrocarburos, aceites.). Manipulación de alimentos.

Ideal para refinerías, mantenimiento, construcción,...

1.9 ENVASE

Bolsa individual: 1 par

Cajas: 144 pares (12 bolsas x 12 pares)

NORMAS APLICADAS AL GUANTE:

EN 420 REQUISITOS GENERALES

EN 388 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

EN 374 RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

APTOS PARA CONTACTO ALIMENTARIO, EN BASE AL REGLAMENTO EUROPEO (EU) N°10/2011

DPTO. CONTROL DE CALIDAD

Fábrica Tlfns:(+34) 925 78 44 59
y (+34) 925 78 44 78
Oficina (+34) 925 78 41 37

Fax: (+34) 925 78 45 02
Fax: (+34) 925 73 04 64
E-mail: info@sanicen.com · www.sanicen.com

C/. Velázquez, s/n
Polígono Industrial Mariola
45511 Huerca (Toledo)
Apdo. de Correos 72, 45510 Fuensalida (Toledo) SPAIN